

# FICHA TÉCNICA

## Art. SUN S1PL FO SR

3L454T

### DESCRIÇÃO

Sapato em couro camurça com espessura de 1,8-2,0 mm e tecido técnico respirável e resistente à abrasão. Sapatos com inserção de tecido refletor. Língua macia forrada. CALÇADO COMPLETAMENTE SEM METAL.

### CARACTERÍSTICAS

- Biqueira 200J compósito polimérico não térmico de acordo EN 22568;
- Palmilha compósito anti perfuração flexível de acordo EN 22568;
- Sola 3CLOUD poliuretano de três densidades antiestática, resistente à hidrólise ISO 5423:92, a hidrocarbonetos e à abrasão, antichoque e antiderrapante;
- Palmilha YEAH extra confortáveis em poliuretano de célula fechada patenteado DryGo!® O poliuretano DryGo!® absorve a humidade do pé e vaporiza-a rapidamente. Além disso, graças às elevadas propriedades anatómicas, elásticas e resistentes do poliuretano, esta palmilha proporciona um bem-estar prolongado. Respirável, removível, anatómico, absorvente, antibacteriano e ESD.
- O sapato atende aos requisitos de acordo com a norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica **ESD**;
- **FO** Resistência da sola a hidrocarbonetos;
- **SR** Resistência ao deslizamento.

### PESO

Peso do sapato Sz 42 gr. 515

### TAMANHOS

36-47



**NEW**

GIASCO SAFETY SHOES

#### CERTIFICAÇÕES



#### TECNOLOGIAS E MATERIAIS



### NORMAS

CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD